



ИНФОРМАЦИОННЫЕ КИОСКИ **HYUNDAI** **ПРЕМИУМ СЕРИЯ**

(indoor public display **premium** series)

Информационные киоски **HYUNDAI** премиум серии диагональю 46" - автономные устройства, предназначенные для установки в публичных местах и являются лучшим решением для трансляции информационно-рекламного контента и разнообразной информации. Сочетание динамического содержимого, транслируемого на экране информационного киоска, со статическим фирменным оформлением киоска или Вашим лого, нанесённым на информационный киоск, приносит максимальную связь бренда с источником информации. Выставочные павильоны, гостиницы или вестибюли в офисах, залы ожидания для клиентов или помещения розничных магазинов – это далеко не полный список примеров использования информационных киосков Hyundai премиум серии.



Отличительные характеристики:

- ✓ 46" LCD TFT панель, поддерживающая FullHD разрешение (1920 x 1080)
- ✓ инфракрасный сенсорный экран
- ✓ высокая контрастность (4 000:1) и высокая яркость (700 кд/м²) изображения
- ✓ стильный металлический корпус
- ✓ закаленное стекло
- ✓ автоматическая система охлаждения
- ✓ возможность дистанционного управление и технического обслуживания
- ✓ датчик автоматической подстройки яркости (опционально в модели **D467SLG_V2**)
- ✓ датчик движения (опционально в модели **D467SLG_V2**)



Технические характеристики

| Model | | D467SLI_E | D467SLG_V2_E | |
|--------------------------|---|---|---|----------------------|
| Display Panel | Panel Technology | LCD / TN TFT | LCD / PVA TFT | |
| | Screen Size (inch) | 46" | | |
| | Active Display Area (mm) | 1018.4 x 572.67 | 1018.35 x 572.67 | |
| | Number of Pixels | 1920 x 1080 (WUXGA) | | |
| | Aspect Ratio | 16 : 9 | | |
| | Display Colors | 16.7 Mil. | | |
| | Brightness (cd/m ²)/(typ) | 700 | | |
| | Contrast Ratio | 4000 : 1 | | |
| | Response Time (ms, GTG) | 8 | | |
| | Viewing Angle (H/V) | 178°/178° | | |
| | Life Time | 50,000h | | |
| | Housing | black powder coated metal | | |
| Touch Screen | Resolution | 11456x6400 | No | |
| | Response Time (ms) | Touch: 10 Drawing: 15.2v | | |
| | Glass | Tranmission: 92% up to 100%, Thickness: 5mm with anti-vandal | | |
| | Available object size for Touch (mm) | Touch: 07 / Stylus: 08 | | |
| | Interface | USB 1.1 | | |
| | Power consumption (W) | 7,5 | | |
| | Touch Intensity | over 60,000,000 | | |
| | Detection Method | Infrared Rays | | |
| Resolution | Monitor | 1920x 1080 | | |
| | DTV (without tuner) | 1080p | | |
| Connectivity & Control | Input | Video | 1x VGA (15pin D-Sub), 1 x HDMI, 1x Composite (BNC), 1x Component (BNC), 1x RS232C | |
| | | Audio | 1x PC, 1x Component, 1x Composite | |
| | Output | Video | 1 x VGA (15pin D-Sub), 1x DVI (connector type: HDMI), 1x Composite (BNC), 1x Component (BNC), 1x RS232C | |
| | | Audio | Speaker ready (optional) | |
| | Integrated Video Wall Function (Multi-Screen) | available with: HDMI, D-Sub, Component, Composite | - | |
| | Input Voltage | 100 - 240VAC | | |
| | Consumption (typ) (W) | 260 | 260 | |
| | Auto Cooling System | Yes (1EA) | | |
| | Auto Power Control (DPMS) | yes (optional set-up) | | |
| | Option | Tempered Glass | yes | |
| Mechanical | Dimension (mm) | Set (W x H x L) | 701.8 x 1147.4 x 150 | 701.8 x 1147.4 x 150 |
| | | Stand Included (WxHxL) | 701.8 x 1992 x 150 | 701.8 x 1992 x 150 |
| | | Stand Base (W x H x L) | 701.8 x 100 x 500 | 701.8 x 100 x 500 |
| | Weight (kg) | 110 | 110,5 | |
| Environmental Conditions | Temperature / Humidity | 0° - 40° / 20% - 80% | | |